



**FERM**<sup>®</sup>  
INDUSTRIAL

**IPARI GÉPEK  
KATALÓGUSA**

**FERM IPARI**  
**SAROKCSISZOLÓ**  
**950 W - 125 mm**  
**AGM1095P**

Professzionális sarokcsiszoló, kompakt, nagy teljesítményű és tökéletesen alkalmazható minden csiszolási feladathoz. 950 watt teljesítményű, tárcsaátmérője 125 mm, ezért kiváló fém, acél, alumínium és kő csiszolására és sorjázására.

A gép puha markolatú oldalfogantyúval és állítható védőburkolattal van felszerelve. A 3 méter hosszú gumi tápkábelnek köszönhetően optimális a mozgás szabadsága munka közben. A csiszolótárcsákat gyorsan és egyszerűen cserélheti az orsózár és a mellékelt csavarkulcs segítségével. Ez a sarokcsiszoló alkalmas otthoni munkára és profi szakemberek számára.

- Elektronikus újraindulás elleni védelem
- "Lock-on" kapcsoló
- Orsózár
- Állítható nyitott védőburkolat
- 3m-es gumi kábel

Súly	2,10 kg
Tárcsa átmérője	125mm
Orsó	M14
Teljesítmény	950W
Üresjárat sebesség	11000 / perc
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50-60Hz



**FERM IPARI**  
**SAROKCSISZOLÓ**  
**710 W - 115 mm**  
**AGM112P**



Professzionális, kompakt és nagy teljesítményű sarokcsiszoló. Intenzív használatra tervezték, és legalább 710 W teljesítménnyel rendelkezik. 115 mm tárcsaátmérővel rendelkezik.

A csiszolótárcsák az orsózár és a mellékelt csavarkulcs segítségével gyorsan és egyszerűen cserélhetők. Ezzel a sarokcsiszolóval mindig biztonságosan dolgozhat, mind a bal, mind a jobb oldali oldalsó fogantyúnak és az állítható védőburkolatnak köszönhetően. A biztonsági kapcsoló és az újraindulás elleni védelem megakadályozza a nem kívánt bekapcsolást. A kapcsoló rögzíthető a folyamatos használat kényelme érdekében. A 3 méter hosszú gumi tápkábel optimális mozgásszabadságot is biztosít.



Ez a sarokcsiszoló bármilyen típusú csiszoláshoz használható, például beton, téglá, csempe és fém vágásához. Alkalmas a fém sorjázására, a rozsdá és a régi festékrétegek eltávolítására is.

Súly	2 kg
Tárcsa átmérője	115 mm
Orsó	M14
Teljesítmény	710W
Üresjárat sebesség	11000 / perc
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50-60Hz



**FERM IPARI**  
**SAROKCSISZOLÓ**  
**850 W - 125 mm**  
**AGM1115P**

Professzionális, kompakt és nagy teljesítményű sarokcsiszoló. Intenzív használatra tervezték, és legalább 850 W teljesítménnyel rendelkezik. 125 mm tárcsaátmérővel rendelkezik.

A csiszolótárcsák az orsózár és a mellékelt csavarkulcs segítségével gyorsan és egyszerűen cserélhetők. Ezzel a sarokcsiszolóval mindig biztonságosan dolgozhat, mind a bal, mind a jobb oldali oldalsó fogantyúnak és az állítható védőburkolatnak köszönhetően. A biztonsági kapcsoló és az újraindulás elleni védelem megakadályozza a nem kívánt bekapcsolást. A kapcsoló rögzíthető a folyamatos használat kényelme érdekében. A 3 méter hosszú gumi tápkábel optimális mozgásszabadságot is biztosít.

Ez a sarokcsiszoló bármilyen típusú csiszoláshoz használható, például beton, téglá, csempe és fém vágásához. Alkalmas a fém sorjázására, a rozsdá és a régi festékrétegek eltávolítására is.

Súly	2.05 kg
Tárcsa átmérője	125 mm
Orsó	M14
Teljesítmény	850 W
Üresjárat sebesség	11000 / perc
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50-60Hz





**FERM IPARI**  
**SAROKCSISZOLÓ**  
**2600 W - 230 mm**  
**AGM1119P**



Professzionális és erőteljes sarokcsiszoló lágy indítású elektronikával. Intenzív felhasználásra tervezték, és legalább 2600 W teljesítménnyel bír. 230 mm-es tárcsaátmérővel rendelkezik.

A csiszolótárcsák az orsózár és a mellékelt csavarkulcs segítségével gyorsan és egyszerűen cserélhetők. Ezzel a sarokcsiszolóval mindig biztonságosan dolgozhat, mind a bal, mind a jobb oldali oldalsó fogantyúnak és az állítható védőburkolatnak köszönhetően. A biztonsági kapcsoló és az újraindulás elleni védelem megakadályozza a nem kívánt bekapcsolást. A kapcsoló rögzíthető a folyamatos használat kényelme érdekében. A 3 méter hosszú gumi tápkábel optimális mozgásszabadságot is biztosít.



Ez a sarokcsiszoló bármilyen típusú csiszoláshoz használható, például beton, téglá, csempe és fém vágásához. Alkalmas a fém sorjázására, a rozsdá és a régi festékrétegek eltávolítására is.

Súly	6.70 kg
Tárcsa átmérője	230 mm
Orsó	M14
Teljesítmény	2600 W
Üresjárat sebesség	6500 / perc
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50-60Hz



## FERM IPARI POLÍROZÓ

1400 W - 180 mm  
AGM1120P

1400 W-os polírozó, ami egy 180 mm-es polírozókoronggal van felszerelve, így könnyedén tisztíthat nagy felületeket. A polírozó fontos előnye az elektronika, amely állandó sebességet és eredményt biztosít. 3300 fordulat / perc állítható sebességgel ez a polírozó tökéletesen alkalmazkodik ahhoz az anyaghoz, amelyet polírozni fog. A géphez két polírozótárcsa és egy hátlap tartozik.

- A polírozó alkatrészei kiváló minőségűek és hosszabb élettartamot biztosítanak intenzív használat mellett.
- Az optimális használat egyszerűsítése és a mozgás szabadsága a 4 méteres gumi tápkábelnek köszönhető, amely csökkenti a megmunkálandó anyag karcosodásának kockázatát is
- A sebességet a feldolgozandó anyagnak megfelelően lehet beállítani
- Az ergonomikus kialakítás és a fogantyú extra kényelmes használatot biztosít
- Az alaplap tépőzáras, így a korongok könnyen cserélhetők és tisztíthatók

Súly	3.3 kg
Tárcsa átmérője	180 mm
Orsó	M14
Teljesítmény	1400 W
Üresjárat sebesség	1000-3300 / perc
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50 Hz



**FERM IPARI**  
**SAROKCSISZOLÓ**  
**710 W - 100 mm**  
**AGM1110P**

HAMAROSAN ELÉRHETŐ



Elektronikus újraindulás elleni védelem  
Reteselő kapcsoló  
Orsózár  
Állítható nyitott védőburkolat  
3 m-es gumi kábel

Súly	1.98 kg
Tárcsa átmérője	100 mm
Orsó	M10
Teljesítmény	710 W
Üresjárat sebesség	11000 / perc
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50-60 Hz



**FERM IPARI**  
**SAROKCSISZOLÓ**  
**750 W, 100 mm**  
**AGM1093P**

HAMAROSAN ELÉRHETŐ

Elektronikus újraindulás elleni védelem  
Reteszelő kapcsoló  
Orsózár  
Állítható nyitott védőburkolat  
3 m-es gumi kábel

Súly	1.90 kg
Tárcsa átmérője	100 mm
Orsó	M10
Teljesítmény	750 W
Üresjárat sebesség	11000 / perc
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50 Hz





**FERM IPARI**  
**SAROKKCSISZOLÓ**  
**850 W - 100 mm**  
**AGM1111P**

**HAMAROSAN ELÉRHETŐ**

Elektronikus újraindulás elleni védelem  
Reteszelő kapcsoló  
Orsózár  
Állítható nyitott védőburkolat  
3 m-es gumi kábel

Súly	1.98 kg
Tárcsa átmérője	100 mm
Orsó	M10
Teljesítmény	850 W
Üresjárat sebesség	11000 / perc
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50-60 Hz



**FERM IPARI**  
**SAROKCSISZOLÓ**  
**950 W - 115 mm**  
**AGM1103P**

HAMAROSAN ELÉRHETŐ

Elektronikus újraindulás elleni védelem  
Reteszelő kapcsoló  
Orsózáár  
Állítható nyitott védőburkolat  
3 m-es gumi kábel

Súly	2 kg
Tárcsa átmérője	115 mm
Orsó	M14
Teljesítmény	950 W
Üresjárat sebesség	12000 / perc
Hálózati feszültség	230 - 240 V
Frekvencia	50 Hz



**FERM IPARI**  
**SAROKCSISZOLÓ**  
**710 W - 125 mm**  
**AGM1114P**

**HAMAROSAN ELÉRHETŐ**

Elektronikus újraindulás elleni védelem  
Reteselő kapcsoló  
Orsózár  
Állítható nyitott védőburkolat  
3 m-es gumi kábel

Súly	2.05 kg
Tárcsa átmérője	125 mm
Orsó	M14
Teljesítmény	710 W
Üresjárat sebesség	11000 / perc
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50-60 Hz



**FERM IPARI**  
**SAROKCSISZOLÓ**  
**1400 W - 125 mm**  
**AGM1096P**

**HAMAROSAN ELÉRHETŐ**

Biztonsági kapcsoló  
Orsózár  
Állítható nyitott védőburkolat  
3 m-es gumi kábel

Súly	3.90 kg
Tárcsa átmérője	125 mm
Orsó	M14
Teljesítmény	1400 W
Üresjárat sebesség	12000 / perc
Hálózati feszültség	230 V
Frekvencia	50 Hz







**FERM IPARI**  
**SAROKCSISZOLÓ**  
**2300 W - 180 mm**  
**AGM1116P**

**HAMAROSAN ELÉRHETŐ**

Lágy indítás  
Biztonsági kapcsoló  
Orsózár  
Állítható nyitott védőburkolat  
Állítható hátsó fogantyú  
3 m-es gumi kábel

Súly	6 kg
Tárcsa átmérője	180 mm
Orsó	M14
Teljesítmény	2300 W
Üresjárat sebesség	8500/ perc
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50-60 Hz

**FERM IPARI**  
**SAROKCSISZOLÓ**  
**2600 W - 180 mm**  
**AGM1117P**

HAMAROSAN ELÉRHETŐ

Lágy indítás  
Biztonsági kapcsoló  
Orsózárs  
Állítható nyitott védőburkolat  
3 m-es gumi kábel

Súly	6.60 kg
Tárcsa átmérője	180 mm
Orsó	M14
Teljesítmény	2600 W
Üresjárat sebesség	8500 / perc
Hálózati feszültség	230 - 240 V
Frekvencia	50-60 Hz





**FERM IPARI  
SAROKCSISZOLÓ  
2300 W - 230 mm  
AGM1118P**

**HAMAROSAN ELÉRHETŐ**

Lágy indítás  
Biztonsági kapcsoló  
Orsózár  
Állítható nyitott védőburkolat  
Állítható hátsó fogantyú  
3 m-es gumi kábel

Súly	6.10 kg
Tárcsa átmérője	230 mm
Orsó	M14
Teljesítmény	2300 W
Üresjárat sebesség	6500 / perc
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50-60 Hz

**FERM IPARI**  
**SAROKCSISZOLÓ**  
**750 W - 115 mm**  
**AGM1094P**

**HAMAROSAN ELÉRHETŐ**

Professzionális, 750 wattos sarokcsiszoló. Alkalmas nehezen elérhető helyeken való csiszolásra. Ennek a kompakt gépnek a tárcsa átmérője 115 mm, és különösen alkalmas fa és fém csiszolására.

Az ergonómikus kialakításnak köszönhetően, a puha markolatú oldalsó fogantyúval ez egy nagyon praktikus csiszológép. A csiszolótárcsákat az orsózár és a mellékelt csavarkulcs segítségével gyorsan és egyszerűen cserélheti. Ezen felül állítható védőburkolattal rendelkezik. Élvezze az optimális mozgásszabadságot a 3 méter hosszú gumi tápkábelnek köszönhetően.

- Elektronikus újraindulás elleni védelem
- Reteszelő kapcsoló
- Orsózár
- Állítható nyitott védőburkolat
- 3m-es gumi kábel

Súly	2.66 kg
Tárcsa átmérője	115 mm
Orsó	M14
Teljesítmény	750 W
Üresjárat sebesség	11000 / perc
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50-60 Hz





**FERM IPARI**  
**SAROKCSISZOLÓ**  
**850 W - 115 mm**  
**AGM1113P**

HAMAROSAN ELÉRHETŐ

Elektronikus újraindulás elleni védelem  
Reteselő kapcsoló  
Orsózár  
Állítható nyitott védőburkolat  
3 m-es gumi kábel

Súly	2 kg
Tárcsa átmérője	115 mm
Orsó	M14
Teljesítmény	850 W
Üresjárat sebesség	11000 / perc
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50-60 Hz



**FERM IPARI**  
**AKKUMULÁTOROS FÚRÓ**  
**20 V - 2 × 2.0 Ah AKKU**  
**CDM1141P**

JÚNIUS 23-TÓL ELÉRHETŐ

4 pólusú Mabuchi® motor  
Fém Jacobs® tokmány  
Samsung® 2.0 Ah akkumulátor cellák  
60 perces gyorsöltő  
Változtatható elektronikus sebességszabályozó  
LED lámpa  
Tároló tok

Súly	1.24 kg
Üresjárat sebesség	0-450 és 0-1700 / perc
Töltő feszültség	230 - 240 V
Frekvencia	50-60 Hz
Feszültség	20 V
Tokmány kapacitás	Ø 1,5-13mm
Nyomaték pozíciók	21 + 1
Max. nyomaték	50Nm





**FERM IPARI**  
**AKKUMULÁTOROS**  
**ÜTVECSAVARÓZÓ**  
**20 V - 2 × 2.0 Ah AKKU**  
**CDM1142P**

4 pólusú Mabuchi® motor  
Samsung® 2.0 Ah akkumulátorcellák  
60 perces gyorsöltő  
Változtatható elektronikus sebességszabályozó  
LED lámpa  
Tároló tok

Súly	1.16 kg
Szerszámtartó	6,35 mm (1/4 ") Hex
Max. nyomaték	150 Nm
Feszültség	20 V Li-Ion (2.0Ah)
Ütésszám	0-3300 / perc
Üresjárat sebesség	0-2900 / perc
Töltő feszültség	100 - 240 V
Frekvencia	50-60 Hz

**FERM IPARI**  
**AKKUMULÁTOROS FÚRÓ**  
**20 V**  
**CDM1144P**

HAMAROSAN ELÉRHETŐ

4 pólusú Mabuchi® motor  
Fém Jacobs® tokmány  
Változtatható elektronikus sebességszabályozó  
LED lámpa  
Tároló tok

Súly	1.24 kg
Üresjárat sebesség	0-450 és 0-1700 / perc
Feszültség	20 V
Tokmány kapacitása	Ø1,5-13mm
Nyomaték pozíciók	21 + 1
Max. nyomaték	50Nm







**FERM IPARI**  
**AKKUMULÁTOROS**  
**ÜTVECSAVARÓZÓ - 20 V**  
**CDM1145P**

HAMAROSAN ELÉRHETŐ

4 pólusú Mabuchi® motor  
Változtatható elektronikus sebességszabályozó  
LED lámpa  
Tároló tok

Súly	1.16 kg
Üresjárat sebesség	0-2900 / perc
Feszültség	20 V
Ütésszám	0-3300 / perc
Max. nyomaték	150 Nm
Szerszámtartó	6.35 mm (1/4") HEX


**FERM IPARI**  
**DARABOLÓ FŰRÉSZ**  
**2300 W - 355 mm**  
**COM1007P**

**JÚNIUS 6-TÓL ELÉRHETŐ**

A Ferm COM1007P daraboló fűrész olyan erőt nyújt, amelyre minden szakembernek szüksége van a munka megfelelő és hatékony elvégzéséhez. A nagyteljesítményű, 2300 wattos motor 4000 fordulat / perc fordulatszámot eredményez, és könnyedén vágja át a csöveket, acél és fém rudakat stb.

A gépet 45-90 fokos szögbe állíthatja, így több irányban is vághat. Ez a professzionális 14"-os gép orsózárrel, állítható szikraterelővel és reteszelő gombbal rendelkezik a véletlen indulás megakadályozására. A munkadarabot egy gyorszárral tudja rögzíteni, így biztonságosan dolgozhat. A géphez tartozik egy fűrészlap (fémhez alkalmas) és egy csavarkulcs, így azonnal elkezdheti vele a munkát!

Súly	15,80 kg
Fűrészlap átmérő	355mm
Teljesítmény	2300W
Üresjárat sebesség	4000 / perc
Feszültség	220 - 240 V
Kapacitás	
Max. 90 ° -ban (téglalap alakú):	115 mm x 125 mm
Max. 90 ° -on (L alak):	135 mm x 135 mm
Max. 90 ° -on (kerek):	125 mm
Max. 45 ° -on (téglalap):	110 mm x 102 mm,
Max. 45 ° -on (L alak/kerek):	110 mm x 110 mm





*FERM IPARI  
KÖRFŰRÉS  
1050 W - 190 mm  
CSM1041P*

**FERM IPARI  
KÖRFŰRÉS Z  
2200 W - 235 mm  
CSM1042P**

**HAMAROSAN ELÉRHETŐ**

Szög és mélység beállítás  
Biztonsági kapcsoló  
Orsózá r  
Kiváló minőségű pengével  
3 m-es gumi kábel

Súly	7 kg
Fűrészlap átmérő	Ø 235 mm
Fűrészlap furata	Ø 30 mm
Teljesítmény	2200 W
Üresjárat i sebesség	3900 / perc
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50 Hz
Kúp beállítás	0-45°



**FERM IPARI  
FALHORONYMARÓ  
2400 W - 150 mm  
WCM1001P**



**HAMAROSAN ELÉRHETŐ**

Hatékony, vésés nélküli falhoronymarás a 3 az egyben pengékkel. A vágási mélység szerszám nélkül beállítható. Kényelmes kapcsoló a folyamatos működéshez.

Porelszívó rendszer.

Orsózár

Fém tartóhengerek

4 m-es gumi kábel

Tároló tok

Súly	6.10 kg
Tárcsa átmérője	150 mm
Orsó	22.0 mm
Teljesítmény	2400 W
Üresjárat sebesség	8000 / perc
Hálózati feszültség	230 V
Frekvencia	50 Hz
Vágási mélység	0-43mm
Vágási szélesség	30mm

*FERM IPARI  
ELEKTROMOS LOMBFÚJÓ  
600 W  
EBM1004P*







## **FERM IPARI HŐLÉGFÚVÓ 2000 W HAM1017P**

A FERM HAM1017P professzionális hőlégfúvó 2000 Wattos nagy teljesítményű és ergonomikus kialakítású. A lakk eltávolítása vagy a ragasztási folyamatok felgyorsítása egyszerűvé válik vele! 3 fokozatú szabályozóval állítható, 50 és 600 ° C közötti hőmérséklettel. Ezen felül ez a gép kerámia fűtőelemekkel és állandó hőmérsékletszabályozással rendelkezik. A HAM1017P beépített túlmelegedés-védelemmel van felszerelve és helyhez kötötten is használható.

- Biztonságos használat, túlmelegedés elleni védelem
- Kerámia fűtőelemek
- 3 Légsebesség-beállítás
- Állítható hőmérsékletszabályozás
- 3m-es gumi kábel

Súly	0.90 kg
Levegő hőmérséklet	50 ° C (250 liter / perc)
Levegő hőmérséklet II	50-450 ° C (250 liter / perc)
Levegő hőmérséklet III	90 ° - 600 ° C (500L / perc)
Teljesítmény	2.000W
Feszültség	220-240 V ~, 50 Hz

**FERM IPARI**  
**FÚRÓKALAPÁCS**  
**800 W - 3.3 kg**  
**HDM1038P**

Professzionális 800 W-os fúrókalapács, amivel könnyen fúrhat lyukakat téglá, beton és hasonló anyagokba. Ez egy praktikus bontókalapács a mellékelt, illeszkedő vésőkkel kombinálva. A gép puha markolatú fogantyúval és 0 és 1250 ford / perc között állítható sebességgel rendelkezik. 3 méter hosszú gumi kábellel van ellátva, amely extra kényelmet biztosít a munka során. A nagy teljesítményű motor 2,7 J.

- 4 funkció
- Univerzális SDS plusz fúrótokmány
- Változtatható elektronikus sebességszabályozó
- 3 m-es gumi kábel
- Tároló tok
- Tartozékok: kiegészítő fogantyú, fém mélységátaroló  
3 SDS betonfúró, egy hegyes és egy lapos véső

Súly	3.3 kg
Teljesítmény	800 W
Üresjárat sebesség	0-1250 / perc
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50 Hz
Max. fúrési kapacitás - fa	30 mm
Max. fúrókapacitás - acél	13 mm
Ütésszám	0 - 5500 / perc
Max. fúrókapacitás - beton	26 mm
Ütési energia	2,7 joule





**FERM IPARI  
BONTÓKALAPÁCS  
1200 W - 6.2 kg  
HDM1040P**

**MÁJUS 21-TŐL ELÉRHETŐ**

Fedezze fel a FERMI ipari HDM1040P bontókalapácsot. Ezzel a nagy teljesítményű, 1200 W-os géppel könnyedén bonthat falakat, padlót, és fúrhat betonba. Ennek a professzionális elektromos kéziszerszám 12 állítható vésőhelyzettel és 14 joule ütési energiával rendelkezik. A rendkívül hosszú, 5 méteres tápkábel és az állítható oldalsó fogantyú biztosítja az optimális felhasználói élményt: nagyobb tapadást, stabilitást és mozgásszabadságot. Robusztus tokban kapható, hegyes és lapos vésővel.



Egyfunkciós (vésés)  
SDS-max tokmány  
Erőteljes, könnyű gép (14 joule - 6,2 kg)  
12 lépésben állítható vésőhelyzet  
Rezgéscsökkentő hátsó fogantyú  
5m-es gumi kábel  
Tartozékok: kiegészítő fogantyú, hegyes és lapos véső

Súly	6.2 kg
Teljesítmény	1200 W
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50 Hz
Sebesség száma	1
Ütésszám	3100 / perc
Szerszámtartó	SDS-max
Ütési energia	14 Joule

**FERM IPARI  
BONTÓKALAPÁCS  
1500 W - 11 kg  
HDM1041P**

A falak, a padló és a beton egyszerűen lebonthatók a HDM1041P ipari bontókalapáccsal. Ez a vésőkalapács 1500 Watt teljesítményű, 12 állítható vésőpozícióval, változtatható sebességgel és 25 Joule-ig terjedő ütési energiával rendelkezik!

Az ütéscsillapító fogantyú, az extra puha markolatú oldalsó fogantyú és az extrém hosszú, 5 méteres gumi kábel garantálja az optimális felhasználói kényelmet. Nagyobb tapadást, stabilitást és mozgás szabadságot biztosít. Robosztus tokban kapható, SDS Max hegyes és SDS Max lapos vésővel (350 mm).

Egyfunkciós (vésés)  
SDS-max tokmány  
Nagy teljesítményű gép (6-25 joule - 11,0 kg)  
12 lépésben állítható vésőhelyzet  
Rezgéscsökkentő hátsó fogantyú  
5 m-es gumi kábel  
Tároló tok

Súly	11 kg
Teljesítmény	1500 W
Üresjáratú ütésszám	1000 - 1900 / perc
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50 Hz
Ütési energia	6-25 joule
Sebesség száma	1
Szerszámtartó	SDS-max





**FERM IPARI  
BONTÓKALAPÁCS  
1500 W - 16 kg  
HDM1042P**

Egyfunkciós (vésés)  
Hex 30 mm-es tokmány  
Nagy teljesítményű gép (50 joule - 16 kg)  
Rezgéscsökkentő hátsó fogantyú  
5 m-es gumi kábel  
Tároló tok (szállítókerekekkel)

Súly	16 kg
Teljesítmény	1500 W
Hálózati feszültség	230 V
Frekvencia	50 Hz
Ütésszám	1400 / perc
Ütési energia	50 Joule
Tokmány mérete	HEX 30 mm

**FERM IPARI**  
**FÚRÓKALAPÁCS**  
**1100 W - 6.6 kg**  
**HDM1043P**

Az 1100 W teljesítménnyel és 7 J ütési energiával könnyedén haladhat a fúrési és bontási munkákkal. 3 funkcióval van felszerelve az ütvefúrásához, véséséhez és fúráshoz. Ezzel a gépen nagyon kényelmesen dolgozhat az ergonómikus kialakításnak és puha markolatának köszönhetően. Az 5 méteres gumi tápkábelnek köszönhetően nagy a mozgásszabadsága. A lágyindítás biztosítja, hogy a fúrókalapács simán induljon, és a változtatható sebességnek köszönhetően könnyen beállíthatja a gép sebességét az anyaghoz, amelyet fúr. Téglá, beton és más hasonló anyagok fúrására. Bontókalapácsként is felhasználható.

- SDS-max tokmány; a fúró vagy véső egyszerű és gyors cseréjéhez szerszámok használata nélkül
- lágy indítás és változtatható sebesség; a gép csendes indításához
- optimális munkavégzés; minimális rezgés és optmális irányítás az oldalfogantyú és a rezgéscsillapító fogantyújának köszönhetően
- mozgásszabadság; 5 méter hosszú gumi tápkábel
- tároló tok; a gép és a kiegészítők biztonságos tárolására

Súly	6.6 kg
Teljesítmény	1100 W
Üresjárat sebesség	300-760 / perc
Feszültség	220 - 240 V ; 50 Hz
Üresjárat ütésszám	1950-4860 / perc
Ütési energia	1-7 Joule
Fúró átmérője	35 mm







## FERMI IPARI SZÜRŐFŰRÉSZ 750 W JSM1025P

**JELENLEG NEM ELÉRHETŐ**

Nagy teljesítményű és sokoldalú szerszám. 750 Watt teljesítményével ez az erős szűrőfűrész egyszerűen vágja a fa, fém, műanyag és alumínium anyagokat. Bármilyen méretű vagy alakú munkadarabot könnyen vág. A gép vágási szöge  $45^\circ$ -ra állítható. Ezen felül a szűrőfűrész párhuzamos vezetővel van felszerelve, és a maximális stabilitás érdekében alumínium talpazattal van ellátva.

Ez a FERMI ipari szerszám 3 + 1 pólusú pozícióval, ergonómiai kialakítással és puha markolattal rendelkezik az optimális munka kényelme érdekében. A géphez robusztus tárolódoboz tartozik.

- Változtatható elektronikus sebességszabályozás
- Szerszám nélküli fűrészlap kioldás
- 4 ingahelyzet
- Változtatható szögbeállítás ( $0-45^\circ$ )
- 4 m-es gumí kábel
- Tároló tok

Súly	3.3 kg
Teljesítmény	750 W
Üresjáratú sebesség	500-3000 / perc
Szögbeállítás	$0-45^\circ$
Hálózati feszültség	230 - 240 V
Frekvencia	50 Hz

**FERM IPARI  
SZÚRÓFŰRÉSZ  
450 W  
JSM1028P**

A FERM szűrőfűrész kényelmes és pontos egyenes és ívelt vágásokat garantál. A 450 wattos motor üresjáratú fordulatszáma 3.400-RPM. Választhat négy különféle szögbeállítás és négy sebesség mód közül, amelyek biztosítják az optimális fűrészteljesítményt. A Lock-On kapcsolónak köszönhetően a FERM szűrőfűrész hosszú távú használatra is alkalmas.

- Változtatható elektronikus sebességszabályozó
- 4 ingahelyzet
- Változtatható szögbeállítás (0-45 °)
- 3 m-es gumi kábel
- Tároló tok

Súly	2.10 kg
Teljesítmény	450 W
Üresjáratú sebesség	0-3400 / perc
Feszültség	220 - 240 V ; 50 Hz
Max. fűrészkapacitás - acél	6 mm
Max. fűrészkapacitás - fa	65 mm
Inghelyzet	3+1
Szögbeállítás	0-45°
Tartozékok	fűrészlap acélhoz és fához





**FERM IPARI  
ELEKTROMOS FÚRÓGÉP  
450 W - 10 mm  
PDM1048P**

**MÁJUS 22-TŐL ELÉRHETŐ**

A FERMI PDM1048P ipari elektromos fúró változtatható sebességgel és tokmánykulccsal rendelkezik. Alkalmos fa és acél fúrására. Ezenkívül kompakt kivitelű, kiváló minőségű hatlapú kulccsal és reteszelő funkcióval van ellátva, az egyszerű fúrócsere érdekében.

Fa maximális fúrási kapacitása 25 mm, acél esetében pedig 10 mm. A géphez tartozik egy 3 méteres gumi kábel és egy robusztus tárolódobozban kerül szállításra, az oldalsó fogantyúval és a mélységátarolóval együtt.

- Egyfunkciós (fúrás)
- Balra / jobbra forgás
- Változtatható elektronikus sebességszabályozó
- 3 m-es gumi kábel

Súly	1.50 kg
Teljesítmény	450 W
Üresjárat sebesség	0-3300 / perc
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50 Hz
Tokmány kapacitása	Ø1.5-10 mm
Max. fúrási kapacitás - fa	25 mm
Max. fúrási kapacitás - acél	10 mm
Tartozékok	Tokmánykulcs

**FERM IPARI  
ÜTVEFÚRÓ  
710 W - 13 mm  
PDM1049P\_K**

A 710 W-os motornak köszönhetően a fúrás gyorsan elkészül ezzel a professzionális géppel, amely fúrásra és ütvefúrásra alkalmas. Fához legfeljebb 30 mm-es, fém- és téglafal fúrásához max 13 mm fúrási átmérőig.

Kulcs nélküli tokmánnal van felszerelve, és kiváló intenzív használatra. Könnyen cserélhetők a 1,5 - 13 mm átmérőjű fúrók vagy csavarok. A fúrási sebesség 3200 RPM-ig szabályozható. Az ütvefúró funkcióval 51 200 löket / perc érhető el!

- Kulcs nélküli fém tokmány
- Kettős funkció (fúrás és ütvefúrás)
- Változtatható elektronikus sebességszabályozó
- Oldalsó fogantyú fém mélységátárolóval
- 3 m gumi kábel

Súly	2 kg
Teljesítmény	710 W
Üresjárat sebesség	0-44800 / perc
Tokmány kapacitás	Ø1.5-13 mm
Max. fúrókapacitás - fa	30 mm
Max. fúrókapacitás - acél	13 mm
Üresjárat ütésszám	0-51200
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50 Hz





**FERM IPARI  
ÜTVEFÚRÓ  
850 W - 13mm  
PDM1060P\_K**

Fa, kő, (puha) beton és fém fúrására és ütvefúrására, intenzív és professzionális felhasználásra alkalmas. Kiváló minőségű alkatrészekkel van ellátva. Fém gyorskioldó fúrófejjel rendelkezik, mellyel könnyen és gyorsan cserélheti az 1,5-13 mm átmérőjű fúrókat. Ezenkívül fel van szerelve reteszelő kapcsolóval és iránykapcsolóval az óramutató járásával megegyező vagy az óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatáshoz. A fúrási sebesség változtatható, maximum 3000 fordulat / perc sebességgel. Az ütvefúró funkcióval akár 48 000 ütés / perc ütési sebesség érhető el.

- 3 méter hosszú gumi kábel az optimális mozgáshoz
- Kettős funkció: fúrás és ütvefúrás
- Erős oldalsó fogantyú az optimális irányításhoz
- Kényelmes munka a puha markolatnak köszönhetően
- Elektronikus sebességvezérlés
- reteszelő kapcsoló
- jobb / bal forgatókapcsoló
- fém mélységmérő
- robusztus tároló tok a fúró tárolására

Súly	2.08 kg
Teljesítmény	850 W
Üresjárat sebesség	0-3000/ perc
Hálózati feszültség	220 - 240 V; 50-60 Hz
Ütési sebesség	0-48000 / perc
Max. tokmány kapacitás	1.5-13 mm
Max. fúrókapacitás - fa	25 mm
Max. fúrókapacitás	16 mm (lágy beton és kő)
Max. fúrókapacitás - fém	13 mm

**FERM IPARI  
ÜTVEFÚRÓ  
1100 W - 13 mm  
PDM1061P\_K**

Kiváló minőségű alkatrészekkel van felszerelve, ezért hosszú távú intenzív és professzionális használatra alkalmas. Fém gyorskioldó fúrófeje megkönnyíti az 1,5-13 mm átmérőjű fúrók gyors cseréjét.

Ezenkívül fel van szerelve egy reteszelő kapcsolóval és egy bal / jobb forgatókapcsolóval az óramutató járásával megegyező vagy az óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatáshoz. A fúrónak 2 mechanikus sebességbeállítása van. A sebesség változtatható, amely lehetővé teszi a fúrógép beállítását különböző alkalmazásokhoz és anyagokhoz.

Fa, kő, puha beton és fém fúrására és ütvefúrására tervezték. Különböző tevékenységekre alkalmas, például: lyukak fúrására kőbe vagy betonba, vagy nagy lyukak fúrására fába vagy fémbe.

- 3 méter hosszú gumi kábel az optimális mozgáshoz
- Kettős funkció: fúrás és ütvefúrás
- Erős oldalsó fogantyú az optimális irányításhoz
- Kényelmes munka a puha markolatnak köszönhetően
- Elektronikus a sebességszabályozó
- reteszelő kapcsoló és fém mélységhatároló
- robusztus tárolótok a fúró tárolására

Súly	3.28 kg
Teljesítmény	1100 W
Üresjárat sebesség	0-1200 és 0-3100 / perc
Tokmány kapacitás	Ø1.5-13 mm
Max. fúrókapacitás - fa	30 mm
Max. fúrókapacitás - fém	13 mm
Max. fúrókapacitás	20 mm (beton és kő)
Üresjárat ütésszám	0-19200 és 0-49600 / min







**FERM IPARI  
ÜTVEFÚRÓ  
1100 W - 13 mm  
PDM1061P**

**HAMAROSAN ELÉRHETŐ**

Kettős funkció (fúrás és ütvefúrás)  
Mechanikus 2 fokozatú sebességváltó  
Fém fogaskerék ház  
Változtatható elektronikus sebességszabályozó  
Oldalsó fogantyú fém mélységátarolóval  
3 m-es gumí kábel  
Tároló tok

Súly	3.28 kg
Teljesítmény	1100 W
Üresjárat sebesség	0-1200 és 0-3100 / perc
Hálózati feszültség	220 - 240 V; 50-60 Hz
Ütési sebesség	0-19200 és 0-49600 / perc
Tokmány kapacitás	Ø1.5-13 mm
Sebességek száma	2
Tartozékok	Kiegészítő fogantyú, fém mélységátaroló

**FERM IPARI**  
**ELEKTROMOS FÚRÓGÉP**  
**650 W - 13 mm**  
**PDM1059P**

HAMAROSAN ELÉRHETŐ

Balra / jobbra forgatás  
Egyfunkciós (fúrás)  
Változtatható elektronikus sebességszabályozó  
3 m-es gumi kábel

Súly	1.82 kg
Teljesítmény	650 W
Üresjárat sebesség	0-3000 / perc
Tokmány kapacitás	Ø1.5-13 mm
Hálózati feszültség	220-240 V
Frekvencia	50-60 Hz





*FERMI IPARI  
ELEKTROMOS FÚRÓGÉP  
650 W - 13 mm  
PDM1059P\_K*

HAMAROSAN ELÉRHETŐ

Kulcs nélküli fém tokmány  
Balra / jobbra forgatás  
Egyfunkciós (fúrás)  
Változtatható elektronikus sebességszabályozó  
3 m-es gumi kábel

Súly	1.82 kg
Teljesítmény	650 W
Üresjárat sebesség	0-3000 / perc
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50-60 Hz
Tokmány kapacitás	Ø1.5-13 mm

**FERM IPARI  
ÜTVEFÚRÓ  
710 W - 13 mm  
PDM1049P**

**HAMAROSAN ELÉRHETŐ**

Ez a FERM PDM1049 ipari elektromos fúró változtatható sebességgel és tokmánykulccsal rendelkezik. Fa, acél és beton fúrására alkalmas. Kompakt kivitelű és kiváló minőségű hatszögű kulccsal és reteszelő funkcióval van ellátva az egyszerű fúrócsere érdekében. A fák maximális fúrási kapacitása 30 mm, acél és beton 13 mm. Ez a gép 3 méteres gumi kábelt tartalmaz, oldalsó fogantyúval és mélységátarolóval együtt.

- Kettős funkció (fúró és ütvefúró)
- Változtatható elektronikus sebességszabályozó
- Oldalsó fogantyú mélységátarolóval
- 3m-es gumi kábel

Súly	2 kg
Teljesítmény	710 W
Üresjárat sebesség	0-3200 / perc
Üresjárat ütésszám	0-51200 / perc
Max. fúrókapacitás - fa	30 mm
Max. fúrókapacitás - acél	13 mm
Tokmány kapacitás	Ø1.5-13 mm
Hálózati feszültség	220-240 V
Frekvencia	50 Hz
Tartozékok	Kiegészítő fogantyú, fém mélységátaroló





**FERM IPARI  
ÜTVEFÚRÓ  
710 W - 13 mm  
PDM1050P\_K**

**HAMAROSAN ELÉRHETŐ**

Erőteljes és sokoldalú, fém fogaskerékkel rendelkezik, és felhasználható fa, fém vagy műanyag fúrásához, valamint kő, beton vagy acél ütvefúrásához.

Teljesítménye 710 watt, üresjáratú fordulatszáma 3200 RPM, és kulcs nélküli fém tokmánnal van felszerelve.

A sebesség változtatható, sebességszabályozó rendszerrel állítható. Ütemfrekvenciája 51.200 / perc.

Reteselő kapcsolóval, jobb / bal forgáskapcsolóval és egy 3 méteres gumi tápkábelrel rendelkezik az optimális munka kényelme érdekében. A robusztus kivitelnek, a lágy markolatú oldalfogantyúnak és a mélységhatárolónak köszönhetően ez egy sokoldalú és professzionális kéziszerszám!

- Kulcs nélküli fém tokmány
- Kettős funkció (fúró és ütvefúró)
- Fém fogaskerék-ház
- Változtatható elektronikus sebességszabályozó

Súly	2.20 kg
Teljesítmény	710 W
Üresjáratú sebesség	0-3200 / perc
Üresjáratú ütésszám	0-51200
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50 Hz
Tokmány kapacitás	Ø1.5-13 mm
Tartozékok	Kiegészítő fogantyú, fém mélységhatároló

**FERM IPARI  
ÜTVEFÚRÓ  
850 W - 13 mm  
PDM1060P**

**HAMAROSAN ELÉRHETŐ**

Végezze el a fúrési munkákat gyorsan, ezzel az ipari vonalú professzionális PDM1060P 850W ütvefúróval! Fa, kő, (puha) beton és fém fúrására és ütvefúrására, intenzív és professzionális felhasználásra alkalmas.

Ez az erős fúró kiváló minőségű alkatrészekkel van ellátva. Ennek a nagy teljesítményű fúrónak van egy fém gyorskioldó fúrófeje, mellyel könnyen és gyorsan kicserélheti az 1,5-13 mm átmérőjű fúrókat. Ezenkívül fel van szerelve reteszelő kapcsolóval és iránykapcsolóval az óramutató járásával megegyező vagy az óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatáshoz. A fúrési sebesség változtatható, maximum 3000 fordulat / perc sebesség. Az ütvefúró funkcióval akár 48 000 ütés / perc ütési sebesség érhető el.

Súly	2.08 kg
Teljesítmény	850 W
Üresjárat sebesség	0-3000 / perc
Üresjárat ütésszám	0-48000 / perc
Hálózati feszültség	220-240 V
Frekvencia	50-60 Hz
Tartozékok	Kiegészítő fogantyú, fém mélységhatároló







## **FERM IPARI REZGŐCSISZOLÓ 300 W PSM1029P**

A PSM1029P nagy teljesítményű professzionális csiszológép a FERM-től. Ergonómikus kialakítása, lágy bevonatú markolata és téglalap alakú csiszolólapja miatt ez az elektromos kéziszerszám kiválóan alkalmas nagy felületek csiszolására. 300 W-os motorral, aktív por elszívással, porzsákkal és egy 4 méter hosszú gumi kábellel rendelkezik az optimális munka kényelme érdekében. Az erős rezgőcsiszolóhoz porzsák, univerzális por-adapter, tépőzáras csiszolópapír és perforált lemez tartozik.

- Alumínium Velcro® alaplap
- Papír rögzítő rendszer
- Aktív por elszívás
- Puha markolat
- 4 m-es gumi kábel

Súly	2 kg
Teljesítmény	350 W
Üresjárat sebesség	13000/ perc
Csiszoló felület mérete	93 × 185 mm
Csiszolószalag mérete	93 × 230 mm
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50 Hz
Tartozékok	porzsák, perforált lemez, csiszolólap (Velcro)

**FERM IPARI  
REZGŐCSISZOLÓ  
220 W  
PSM1028P**

**HAMAROSAN ELÉRHETŐ**

Kifejezetten fa, fém, műanyag és festett felületek csiszolására tervezték. Ez a professzionális gép nagy felületekhez, például ajtókhöz, szekrényekhez (bútorokhoz), lépcsőkhöz és padlókhöz használható. 220W-os motorral, aktív porelszívóval van felszerelve. A csiszolás felülete 105 x 113 mm.

A csiszolópapír rögzíthető az alaplaphoz mind bilincs, mind tépőzáras rögzítéssel. Ez lehetővé teszi a papír gyors cseréjét! A csiszolópapír bilincsek miatt ez a csiszoló univerzális csiszolópapírral történő felhasználásra is alkalmas. A 4 méter hosszú tápkábelnek, könnyű és ergonomikus kialakításának, puha markolatú fogantyújának köszönhetően a készülékkel való munka egyszerű és kényelmes.



Súly	1.4 kg
Teljesítmény	220 W
Üresjárat sebesség	15000 / perc
Kábel hossza	4 m
Csiszoló felület mérete	105 × 113 mm
Csiszolószalag mérete	140 × 114 mm
Hálózati feszültség	220-240 V
Frekvencia	50 Hz
Tartozékok	Csiszólólap (Velcro), porzsák, perforált lemez



**FERM IPARI  
REZGŐCSISZOLÓ  
520 W  
PSM1030P**

**HAMAROSAN ELÉRHETŐ**

Alumínium alaplap  
Papír szorító rendszer  
Erőteljes motor  
4 m-es gumi kábel

Súly	2.7 kg
Teljesítmény	520 W
Üresjárat sebesség	10000/ perc
Csiszoló felület mérete	114 × 234 mm
Csiszolószalag mérete	114 × 278 mm
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50 Hz
Tartozékok	csiszolólap

FERM24

1173 Budapest, Pesti út 237/F  
HOME CENTER A épület 36.

Telefon: 36 1 253 7441

E-mail: mc@dl1.hu

[www.ferm24.hu](http://www.ferm24.hu)

*Olvass be* ↘

